

Programador de grifo

Programador conectado al grifo

APLICACIONES

Este programador digital fácil de usar permite automatizar el riego de aspersión, de un sistema de riego por goteo o tuberías exudantes. Además de una fiable resistencia para uso exterior durante toda la temporada, este programador de calidad profesional ofrece funciones sofisticadas que facilitan la gestión del riego.

CARACTERÍSTICAS

- Una pantalla más grande y un mando de programación permiten establecer y revisar fácilmente los programas de riego.
- Cuando está en funcionamiento, la pantalla muestra el estado del programa, así como el siguiente riego programado y el tiempo restante del riego actual.
- Ofrece características avanzadas, como la programación de hasta dos riegos al día, cualquier día, de la semana, además de botones para "regar ahora" y "cancelar" que permiten anular los programas si es necesario.
- Ideal para su uso con goteros Rain Bird o cualquier aspersor o difusor. Permite automatizar el riego en cualquier parte del jardín: huertos, parterres, superficies recién sembradas o césped.

RAIN* BIRD. NOLLYNO AUTO OR NOLLYNO OR PROCESSOR NOLLYNO OR NOLLYNO NOLLYNO OR NOL

Modelo	Referencia	Descripción	Cant.min. pedido	Paleta Cantidad
1ZEHTMR SPG	ZA84002	Programador de grifo1ZEHTMR SPG (Español/Portugés/Alemán)	5	180
1ZEHTMR SPG	ZA84002 D	Display: 30 Programador de grifo1ZEHTMR SPG	30	-

ESPECIFICACIONES

- La configuración digital permite adaptar los programas para obtener mejores resultados con menor consumo de agua
- El riego programado hasta dos veces al día permite ejecutar el riego incluso terrenos en pendiente o suelo arcilloso
- La programación por día de la semana permite respetar las restricciones de agua
- Botones de anulación instantánea para Retraso por lluvia (cancelar riego) y Regar ahora (riego manual)
- También se puede establecer un retraso específico por lluvia de hasta 96 horas sin que afecte al programa almacenado

- Pantalla grande que permite ver toda la configuración de un vistazo.
- Duración del tiempo de riego: de 1 minuto a 6 horas
- Número de estación: 1
- Entrada roscada hembra de ¾" (BSP)
- Salida roscada macho de ¾" (BSP)
- Diseñado para uso exterior con agua fría únicamente.
- Presión de agua en funcionamiento:
 1 bar (mínima) 6 bares (máxima)
- Temperatura de funcionamiento: proteger de heladas; temperatura máxima: 43°
- Usa 2 pilas alcalinas AA de 1,5 V (no incluidas)





Rain Bird Europe SNC

900, rue Ampère, B.P. 72000 13792 Aix en Provence Cedex 3 FRANCE Tel: (33) 4 42 24 44 61 Fax: (33) 4 42 24 24 72 rbe@rainbird.eu - www.rainbird.eu

Rain Bird Iberica S.A.

Polígono Ind. Pinares Llanos c/ Carpinteros, 12, 2°C 28670 Villaviciosa de Odón, Madrid ESPAÑA Tel: (34) 91 632 48 10 Fax: (34) 91 632 46 45 rbib@rainbird.eu - www.rainbird.es portugal@rainbird.eu - www.rainbird.pt

Rain Bird France SNC

900, rue Ampère, B.P. 72000 13792 Aix en Provence Cedex 3 FRANCE Tel: (33) 4 42 24 44 61 Fax: (33) 4 42 24 24 72 rbf@rainbird.eu - www.rainbird.fr

Rain Bird Deutschland GmbH

Oberjesinger Str. 53 71083 Herrenberg-Kuppingen DEUTSCHLAND Tel: (49) 07032 99010 Fax: (49) 07032 9901 11 rbd@rainbird.eu - www.rainbird.de

www.rainbird.eu

Rain Bird Sweden AB

Fleningevägen 315 254 77 Fleninge SWEDEN Tel: (46) 42 25 04 80 Fax: (46) 42 20 40 65 rbs@rainbird.eu - www.rainbird.se

Rain Bird Türkiye

Çamlık Mh. Dinç Sokak Sk. No.4 D:59-60 34774 Ümraniye, İstanbul TÜRKIYE Tel: (90) 216 443 75 23 Fax: (90) 216 461 74 52 rbt@rainbird.eu - www.rainbird.com.tr